





APRILE 2025

CATALISTINO SICUREZZA & DOMOTICA

RISERVATO AGLI INSTALLATORI



Kit e Centrali PowerProx via Radio supervisionati







WUP300MPXL

Centrale

WUP400MPXLE

Centrale con WiFi /







WUPMPXKIT400CAM

Kit con WiFi/4G LTE Kit con WiFi/4G LTE

	con WiFi / 4G LTE	4G LTE / Ethernet			
Partizioni Dispositivi wireless	30 partizioni, 250 rilevatori 30 tastiere, 250 telecomandi, 8 ripetitori,		Centrale	N° 1 Centrale via radio PowerPROX® Wi-Fi / 4G LTE	N° 1 Centrale via radio PowerPROX® Wi-Fi / 4G LTE
nel sistema		di automazione			
Supporto WUPIRCAM	Sì, con inte	errogazione	SIM	2 SIM	2 SIM
Utenti	250 ເ	ıtenti			
Radio frequenza	Regione ITU 1 (EU, UA) da 868,	/l, a più velocità con diversi canali. 0 a 868,6 MHz, banda 100 kHz, 800 m (in linea d'aria)	Supporto WUPIRCAM	Sì	Sì
Comunicazione	Rete wireless Wi-Fi 2,4 GHz Rete wireless Wi-Fi 2,4 GHz Ethernet 100 Mbit			12 VDC @ 0.35 A - Batte	eria tampone 2500 mAh
Modem LTE/GSM	Modem 4G LTE-FDD Cat 1 – B1/B3/B7/B8/B20, GSM – B3/B8 2 schede SIM		Alimentazione		fino a 24 ore
Alimentazione (inclusa)		eria tampone 2500 mAh fino a 24 ore		N° 1 WUCONB	N° 1 WUCONB
Temperatura di esercizio	-10°C a	a +45°C	Contatto	Contatto magnetico con ingresso cablato	Contatto magnetico con ingresso cablato
Classe Ambientale	Grado 2	EN50131		N° 1 Infrarosso Passivo	N° 1 Infrarosso Passivo
Colore	Bianco	Bianco	Sensore IR	WUPIR	con telecamera WUPIRCAM
Dimensioni centrale	167 x 120 x 25 mm	167 x 120 x 25 mm		N° 1 Inseritore 4 canali	N° 1 Inseritore 4 canali
Peso centrale	245 g	245 g	Telecomando	WUPINS4	WUPINS4

Contatti Magnetici per Interno

U-PROX



Contatto magnetico con secondo ingresso



Contatto magnetico con 2 zone e/o inclinometro





WUCON2CPZB WUCON2CPZM

Contatto magnetico con 2 zone con rilevatore d'urto piezo e/o inclinometro

Radio frequenza	Interfaccia wireless in banda ISM, a più velocità con più canali. Regione ITU 1 (EU, UA) da 868,0 a 868,6 MHz, banda 100 kHz, 20 mW max, fino a 4800 m (in linea d'aria)				
Comunicazione	bidirezio	onale sicura, rilevamento di sabotaggio, chiave a	256 bit		
Sensore di movimento	-	Inclinometro	Inclinometro		
Rilevatore d'urto piezo	-	-	Sì		
Sensore di temperatura	Avviso di limite di temperatura: -20°C ~ +55°C	Avviso di limite di temperatura: -20°C ~ +55°C	Avviso di limite di temperatura: -20°C ~ +55°C		
Telecamera	-				
lmmunità agli animali	-	-	-		
Zone allarme	1 zona allarme	2 zone allarme (funzione contaim			
Assorbimento	<5 μA (standby), <45 mA (attivo)	<5 μA (standby), <45 mA (attivo)	<5 μA (standby), <45 mA (attivo)		
Alimentazione	Batt	eria al litio 3V CR123A (inclusa). Durata fino a 5 a	anni		
Temperatura di esercizio	IP55 -20°C ~ +50°C	IP55 -20°C ~ +50°C	IP55 -20°C ~ +50°C		
Colore	bianco WUCONB marrone WUCONM	bianco WUCON2B marrone WUCON2M	bianco WUCON2CPZB marrone WUCON2CPZM		
Dimensioni	rilevatore: 85 x 21 x 20 mm magnete: 85 x 11 x 6 mm	rilevatore: 85 x 21 x 20 mm magnete: 85 x 11 x 6 mm	rilevatore: 85 x 21 x 20 mm magnete: 85 x 11 x 6 mm		
Peso	65 g	65 g	65 g		

Sensori Volumetrici per Interno e con Telecamera





Radio frequenza





WUPIRTEND







WUPIR

Rilevatore di movimento e rottura vetri

WUPIRGLS Rilevatore di movimento

WUPIRGLST Rilevatore di movimento

Rilevatore di movimento senza fili e telecamera 640*480

Rilevatore				
di movimento senza fili				

e rottura vetri e rottura vetri a tenda con lente a tenda Interfaccia wireless in banda ISM, a più velocità con più canali. Regione ITU 1 (EU, UA) da 868,0 a 868,6 MHz, banda 100 kHz, 20 mW max, fino a 4800 m (in linea d'aria)

Comunicazione	Bidirezionale sicura, rilevamento di sabotaggio, chiave a 256 bit				
Sensore di movimento	12 m 90° immunità al rumore ottico: > 6500 Lux	10 m 7,5° immunità al rumore ottico: > 6500 Lux	12 m 90° immunità al rumore ottico: > 6500 Lux	10 m 7,5° immunità al rumore ottico: > 6500 Lux	12 m 90° immunità al rumore ottico: > 6500 Lux
Rilevatore rottura vetro		-	8 m 120°	8 m 120°	-
Sensore di temperatura	Avviso di limite di temperatura: -20°C ~ +55°C	Avviso di limite di temperatura: -20°C ~ +55°C	Avviso di limite di temperatura: -20°C ~ +55°C	Avviso di limite di temperatura: -20°C ~ +55°C	Avviso di limite di temperatura: -20°C ~ +55°C
Telecamera	-	-	-	-	giorno: fino a 12 m notte: fino a 8 m
lmmunità agli animali	peso animale fino a 20 kg	-	peso animale fino a 20 kg	peso animale fino a 20 kg	peso animale fino a 20 kg
Zone allarme	•	-	-	-	-
Assorbimento	10 μA (standby) 20 mA (attivo)	10 μA (standby) 20 mA (attivo)	10 μA (standby) 20 mA (attivo)	10 μA (standby) 20 mA (attivo)	10 μA (standby) 20 mA (attivo)
Alimentazione		Batteria al liti	o 3V CR123A (inclusa). Durata	a fino a 5 anni	
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
Dimensioni	con cupporto da paroto: 00 v 60 v //2 mm				130 x 70 x 46,5 mm con staffa: 130 x 70 x 62 mm
Peso	130 g	150 g	150 g	150 g	210 g

Sensori Volumetrici per Esterno

U-PROX



WU2PIREXTAM

Sensore Doppio Infrarosso Passivo Antimasking





WUPIRBXSRAM

OPTEX

Sensore Infrarosso Passivo Doppio Fascio Antimasking

WUVXIRDAM

Sensore Doppia Tecnologia Antimasking

Radio frequenza	Interfaccia wireless in banda ISM, a più velocità con più canali. Regione ITU 1 (EU, UA) da 868,0 a 868,6 MHz, banda 100 kHz, 20 mW max, fino a 4800 m (in linea d'aria)					
Comunicazione	Bidirezionale sicura, rilevamento di sabotaggio, chiave a 256 bit					
Sensore di movimento	Da 3 a 15 m 90°	12 m per parte oppure 12m a tenda con trasmettitore radio U-PROX	12 m 90° oppure 12m a tenda con trasmettitore radio U-PROX			
Antimasking	Antimasking	Antimasking	Antimasking			
Pet-immune	Sì, peso fino a 20 kg	Sì	Sì			
Frequenza microonde	No	No	No			
Assorbimento	-	16μΑ	18μΑ			
Alimentazione	3V, due batterie al litio CR123A incluse	3 Vcc al Litio 2,4 A (compresa)	3 Vcc al Litio 2,4 A (compresa)			
Temperatura di esercizio	IP55 -20°C a +55°C	IP55 -30°C a +60°C	IP55 -20°C a +45°C			
Colore	Bianco	Bianco	Bianco			
Dimensioni	180 x 70 x 62,5 mm	200 x 93 x 99 mm	186 x 72 x 106 mm			
Peso	290 g	550 g	600 g			

Sensori Volumetrici per Esterno

U-PROX



Tripla tecnologia portata 12m apertura 90° IR + MW Antimasking



WU912EXTDAM

Doppia tecnologia portata 12m protezione a tenda IR + MW Antimasking





WU250DTB/M

Rilevatore Doppia Tecnologia a tenda

Radio frequenza	Interfaccia wireless in banda ISM, a più velocità con più canali. Regione ITU 1 (EU, UA) da 868,0 a 868,6 MHz, banda 100 kHz, 20 mW max, fino a 4800 m (in linea d'aria)					
Comunicazione	Bidirezi	onale sicura, rilevamento di sabotaggio, chiave a	256 bit			
Sensore di movimento	12 m 90° con trasmettitore radio U-PROX	12 m con trasmettitore radio U-PROX	max H 2,5 m x L 2,20 m con trasmettitore radio U-PROX			
Antimasking	Antimasking	Antimasking	-			
Pet-immune	lmmunità agli animali di piccola taglia	Immunità agli animali di piccola taglia con accessorio dedicato	-			
Frequenza microonde	10 GHz	24 GHz	24 GHz			
Assorbimento	22 μA (a riposo) 600 μA (in rilevazione)	22 μA (a riposo) 600 μA (in rilevazione)	16 μΑ (a riposo) 600 μΑ (in rilevazione senza led) 3,5 mA (in rilevazione con led)			
Alimentazione	Batteria 3V CR123	Batteria 3V CR123	Batteria 3V CR123			
Temperatura di esercizio	IP54 -10°C A +55°C	IP65 -10°C A +55°C	IP54 -10°C A +55°C			
Colore	Bianco	Bianco	Bianco Marrone			
Dimensioni	185 x 85 x 80 mm	110 x 44 x 63 mm	220 x40 x 30 mm			
Peso	400 g	300 g	180 g			

Sensori

U-PROX















WUPIRGLS

WUSMK

WUACQ

WUVAL12

WUVAL34

Microfono rottura vetri

Rilevatore di fumo ottico

Rilevatore perdite d'acqua Valvola dell'acqua da 1/2" BB

Valvola dell'acqua da 3/4" BB

Radio frequenza	Interfaccia wireless in banda ISM, a più velocità con più canali. Regione ITU 1 (EU, UA) da 868,0 a 868,6 MHz, banda 100 kHz, 20 mW max, fino a 4800 m (in linea d'aria)				
Comunicazione		Bidirezionale sicu	ra, rilevamento di sabotaggio	o, chiave a 256 bit	
Sensore di movimento	12 m 90° immunità al rumore ottico: > 6500 Lux	-	-	-	-
Rilevatore rottura vetro	8 m 120°	-	-	-	-
Sensore di temperatura	-	Avviso di limite di temperatura: -19°C ~ +45°C	-	-	-
Gamma di sensibilità	-	0.08-0.12dB/m (in condizioni: fumo di cotone, velocità dell'aria 0,2 m/sec)	-	-	-
Livello di pressione sonora a 3 m	-	almeno 85 dB	-	-	-
Pet-immune	Peso fino a 20 kg	-	-	-	-
Assorbimento	10 μA (standby) 20 mA (attivo)	< 8 μA (standby) < 70 mA (attivo)	< 5 μA (standby) < 50 mA (attivo)	-	-
Alimentazione	Batteria al litio 3V CR123A (inclusa). Durata fino a 5 anni	3V, 2 batterie AAA LR03 (incluse). Durata fino a 5 anni	Batteria al litio 3V CR123A (inclusa). Durata fino a 5 anni	3V, 2 batterie AAA LR03 (in	cluse). Durata fino a 3 anni
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	IP65 -10°C ~ +55°C	-10°C	~+55°C
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco	
Dimensioni	con supporto da parete: 90 x 60 x 42 mm con staffa angolare: 90 x 60 x 49 mm	Ø 80 x 45 mm	67 x 67 x 18 mm	54 x 84 x 24 mm	
Peso	150 g	150 g	55 g	13	5 g

Telecomandi e Tastiere









WUPINS4N



WUPAN



WUTAST1



WUTAST4

Telecomando inseritore 3 pulsanti Telecomando inseritore 4 pulsanti

Pulsante antipanico

Tastiera via radio 1 partizione Tastiera via radio 4 partizioni

Radio frequenza	Interfaccia wireless in banda ISM, a più velocità con più canali. Regione ITU 1 (EU, UA) da 868,0 a 868,6 MHz, banda 100 kHz, 20 mW max				
Comunicazione		Bidirezionale sicu	ra, rilevamento di sabotaggi	o, chiave a 256 bit	
Portata radio	fino a 100 m (in campo aperto)	fino a 800 m (in campo aperto)	fino a 300 m (in campo aperto)	fino a 4800 m (i	n campo aperto)
Pulsanti	3	4 (Aggiunto pulsante "Inserimento parziale")	1	-	-
Funzioni dei pulsanti	Inserimento, disinserimento, pulsante programmabile	Inserimento, disinserimento, inserimento "parziale" (inserimento parziale), pulsante programmabile	Pulsante programmabile	-	-
Partizioni (Gruppi)	1	1	-	1	4
Assorbimento	10 μA (standby) 20 mA (attivo)	< 8 μA (standby) < 70 mA (attivo)	< 5 μA (standby) < 50 mA (attivo)	-	-
Alimentazione	Bat	teria al litio 3V, CR2032 (inclu Durata fino a 5 anni	ısa)	-	aline AAA (incluse) no a 2 anni
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	-10°C	~ +55°C
Colore	bianco	bianco WUPINS4 nero WUPINS4N	hlanco		
Dimensioni	Ø 39 x 9 x 57 mm	39×10×68 mm	Ø 39 x 9 x 57 mm	84,5 x 84,5 x 14,6 mm 167 x 120 x 15 mm	
Peso	15 g	40 g	15 g	75 g	250 g

Sirene e accessori

















WUSIRINT

Sirena Piezo

per interno

Sirena Piezo

Sirena Piezo
per esterno
LED arancioni

Sirena Piezo per esterno con lampeggiante

Ripetitore segnale per lunghe distanze

WURIP


Scheda per collegamento 8 sensori cablati

	p = 1	LED arancioni	contampeggiance	h a	
Radio frequenza	Interfaccia wireless in banda ISM, a più velocità con più canali. Regione ITU 1 (EU, UA) da 868,0 a 868,6 MHz, banda 100 kHz, 20 mW max, fino a 4800 m (in linea d'aria)				
Comunicazione		Bidirezionale sicu	ra, rilevamento di sabotaggio	, chiave a 256 bit	
Livello di pressione sonora	almeno 85dB @ 1 m	113dB @ 1 m	106db @ 3 m	-	-
Ritardo	non più di 10 secondi	non più di 10 secondi	non più di 10 secondi	-	-
Livelli di volume	3, regolabile	3, regolabile	3, regolabile	-	-
Indicazione luminosa	indicatore incorporato o esterno, regolabile	indicatore incorporato	indicatore incorporato	-	-
Ritrasmissione	-	-	-	automatica, selezione ottimale del percorso	-
Ripetitori nel sistema	-	-	-	8	-
Ingressi/Uscite	-	-	-	-	8 IN (Z1Z8) 1 OUT relay (NO C)
Alimentazione	3V, 2 batterie al litio CR123A (incluse). Durata fino a 5 anni	3V, 4 batterie al litio CR123A (+ alim. esterno	incluse) Durata fino a 5 anni 10,8 ~ 13,8 VCC	12VCC Batteria di riserva 2500 mAh fino a 36 ore	10,8 ~ 13,8 VCC Batteria di riserva 2500 mAh fino a 10 ore
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +55°C	IP54 -20°C ~ +55°C	-25° ~ +75°C	-10°C ~ +55°C	0°C ~ +45°C
Classe ambientale	-	III (secondo EN 50131)	III (secondo EN 50131)	II (secondo EN 50131)	-
Colore	bianco	bianco, con LED arancioni	bianco	bianco	bianco
Dimensioni	84,5 x 84,5 x 24 mm	167 x 120 x 38 mm	335 x 220 x 105 mm	167 x 120 x 25,4 mm	167 x 120 x 38 mm
Peso	134 g	640 g	-	260 g	640 g

SICURIT ALARMITALIA



U-PROX









\	1 1-	ΓX	ш	NII
vv	u		u	W

WURLCC

WURLAC

WUBAT18650

WUTIP28WIFI

Trasmettitore universale

Modulo uscita relè DC 1A Modulo uscita relè AC 1A Batteria ricambio per centrali

Telecamera Wi-Fi 2MP 25 fps H.265+

				•	
Radio frequenza	Inte Regione				
Comunicazione	Bidi	rezionale sicura, rilevament	o di sabotaggio, chiave a 256	5 bit	
Ingressi	3 – ALM1, ALM2 (Allarme) e TMP (Interruttore antimanomissione)	-			
Potenza in uscita	3 V, 50 mA massimo	COM NO, 10A a 250V AC o 30V DC max	USCITA N, USCITA L, 10 A a 250 V CA max	-	-
Operazioni	-	> 100.000	> 100.000		-
Modalità	Funzione contaimpulsi (1-10) per contatti a tapparelle o inerziali	Impulso regolabile, trigger (bistabile)	lmpulso regolabile, trigger (bistabile)	-	-
Ottica	-	-	-	-	Ottica fissa da 2,8mm
Assorbimento	-	-			2W ~ 4,1 W
Alimentazione	3V, 3 batterie CR123A (incluse) fino a 5 anni	10,8 ~ 13,2 VCC	110-250 VCA, 50-60 Hz	3.7V 2,6AH	12 VCC
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	-	IP67 -40°C ~ +60°C
Colore	-	bianco	bianco	-	bianco
Dimensioni	90 x 39 x 20 mm	44 x 36 x 18 mm	44 x 36 x 18 mm	18 x 66 x 22 mm	70 x 129 x 166 mm
Peso	340 g	55 g	55 g	50 g	480 g



CERTIFICATO

No. SCUK006693Q

si certifica che

SICURIT Alarmitalia S.p.A.

Via Gadames, 91/93 - 20151 - Milano, Italia

opera secondo un sistema di gestione che è stato giudicato conforme alla norma

ISO 9001:2015

per il campo di applicazione:

Progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza di apparecchiature e sistemi a controllo remoto e non, quali: sistema di sicurezza (antintrusione sorveglianza, trasmissione con televisore a circuito chiuso o aperto), sistemi di gestione di impianti antincendio.

Data di emissione: 30 Marzo 2023 Valido fino al 28 Marzo 2026 (nel rispetto del programma di audi concordato, a condizione di esito positivo per ciescun audit ed in conformità con i termini e condizioni di certificazione) Data di prima emissione: 29 Marzo 2017

Mo Ghaus Operations Director SOCOTEC Certification UK



Il presente certificato è una traduzione della lingua inglese. Si raccomanda di notare che la versione criginale è l'unico decumento vincolante





SOCOTEC Certification UK Ltd, 6 Gardana Court Serbert Close, Portishead, Bristol BS20 PFS UNITED KINGDOM

http://socotec-certification-international.co.uk





Indice

Kit PowerProx e Centrali via Radio supervisionate	2
Contatti Magnetici per Interno	3
Sensori Volumetrici per Interno	4
Sensori Volumetrici per Esterno	5-6
Rilevatore di fumo ottico	7
Rilevatore perdite d'acqua	7
Valvola dell'acqua	7
Telecomandi	8
Tastiere	8
Sirene	9
Ripetitore segnale per lunghe distanze	9
Scheda per collegamento 8 sensori cablati	9
Trasmettitore universale	10
Modulo uscita relè	10
Telecamera Wi-Fi 2MP 25 fps H.265+	10

SICURIT Alarmitalia si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, indispensabili all'innovazione della produzione e non si assume alcuna garanzia per eventuali errori. Tutti i marchi potrebbero essere marchi di fabbrica registrati dei rispettivi produttori e devono essere considerati come tali.

Catalistino SICURIT U-PROX - Edizione 1.5 - 042025









Azienda Certificata





SICURIT Alarmitalia® SpA

Via Gadames, 91 20151 MILANO Italy Tel. 02 380701 Fax 02 3088067 E-mail: info@sicurit.it www.sicurit.it

SICURIT Veneto e Friuli

Viale dell'industria 23/6 35129 Padova (PD) Tel. 049 7808387 Fax 049 7808389 Commerciale: 366 2639114 E-mail: padova@sicurit.it

SICURIT Marche Abruzzo - Molise

Via Guido Rossa, 12 60131 Ancona (AN) Tel. 071 804514 - Fax 071 8047161 Commerciale 1: 328 7687307 Commerciale 2: 344 0334715 E-mail: ancona@sicurit.it

SICURIT Piemonte

Via Lesna, 22 10095 Grugliasco (TO) Tel. 011 7701668 Fax 011 7701675 Commerciale 1: 320 2646898 Commerciale 2: 335 6085670 Tecnico: 347 2323406 E-mail: torino@sicurit.it

SICURIT Emilia Romagna

Via del Sostegno, 24 40131 Bologna (BO) Tel. 051 6354455 Fax 051 6350936 Commerciale: 345 5617170 E-mail: bologna@sicurit.it

SICURIT Lazio

Via Luigi Perna, 45 00142 Roma Tel. 06 5415412 Fax 06 54223060 Commerciale: 335 5838176 E-mail: roma@sicurit.it

SICURIT Toscana

Via dei Cadolingi, 2/4 50018 Scandicci (FI) Tel. 055 7310214 Fax 055 7310215 Commerciale: 345 2959113 E-mail: firenze@sicurit.it

SICURIT Sicilia

Via Giuffrida Castorina, 11/13/15 95128 Catania (CT) Tel. 095 7167423 Fax 095 505276 Commerciale: 366 3271170

E-mail: catania@sicurit.it





DISPONIBILE presso tutti i Sicurit Point

Veneto BOSTON DISTRIBUZIONE e SERVIZI

VIA SANTA MARIA, 84 36030 SARCEDO (VI) Tel. 0445 1651375 commerciale@bostondistribuzione.it