



FEBBRAIO  
2026

**CATALISTINO** SICUREZZA & DOMOTICA  
RISERVATO AGLI INSTALLATORI



# SICURIT

A FIANCO DEI PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA DA OLTRE



*Sede di Milano*



*Stabilimento di Colico*



*Reparto produzione*

## UNA STORIA DI 55 ANNI DI ESPERIENZA

**SICURIT Alarmitalia SpA**, leader nei settori della sicurezza, videosorveglianza e antincendio. Fondata nel 1971, l'azienda ha contribuito significativamente alla crescita del mercato della sicurezza in Italia, affiancando i professionisti della sicurezza, offrendo una vasta gamma di prodotti e soluzioni innovative.

## RICERCA & SVILUPPO R&D DEPARTMENT

In **SICURIT** lo sviluppo di nuovi prodotti è affidato ad un team di tecnici progettisti per uno sviluppo continuo e proattivo. Il nostro obiettivo principale è fornire al settore della sicurezza tecnologie più recenti ed avanzate che garantiscano prestazioni elevate e un'integrazione in applicazioni di sicurezza esistenti o nuove.

## SICURIT PPS: PERIMETER PROTECTION SYSTEMS

**SICURIT Perimeter Protection Systems**, divisione dedicata di SICURIT Alarmitalia SpA, produce e distribuisce sistemi di sicurezza. L'azienda è leader riconosciuto nel mercato italiano e dal 2000 esporta i suoi sistemi di protezione perimetrale per esterno in oltre 25 Paesi.

# Kit e Centrali PowerProx via Radio supervisionati

## U-PROX



**WUP300MPXL**

Centrale  
con WiFi / 4G LTE



**WUP400MPXLE**

Centrale con WiFi /  
4G LTE / Ethernet



**WUPMPXKIT300L**

Kit con WiFi/4G LTE



**WUPMPXKIT400CAM**

Kit con WiFi/4G LTE

Partizioni	30 partizioni, 250 rilevatori	
Dispositivi wireless nel sistema	30 tastiere, 250 telecomandi, 8 ripetitori, 150 dispositivi di automazione	
Supporto WUPIRCAM	Sì, con interrogazione	
Utenti	250 utenti	
Radio frequenza	2 interfacce wireless in banda ISM, a più velocità con diversi canali. Regione ITU 1 (EU, UA) da 868,0 a 868,6 MHz, banda 100 kHz, 20 mW max, fino a 4800 m (in linea d'aria)	
Comunicazione	Rete wireless Wi-Fi 2,4 GHz	Rete wireless Wi-Fi 2,4 GHz Ethernet 100 Mbit
Modem LTE/GSM	Modem 4G LTE-FDD Cat 1 - B1/B3/B7/B8/B20, GSM - B3/B8 2 schede SIM	
Alimentazione (inclusa)	12 VDC @ 0.35 A - Batteria tampone 2500 mAh Autonomia fino a 24 ore	
Temperatura di esercizio	-10°C a +45°C	
Classe Ambientale	Grado 2 EN50131	
Colore	Bianco	Bianco
Dimensioni centrale	167 x 120 x 25 mm	167 x 120 x 25 mm
Peso centrale	245 g	245 g

Centrale	N° 1 Centrale via radio <b>WUP300MPXL</b> Wi-Fi / 4G LTE	N° 1 Centrale via radio <b>WUP300MPXL</b> Wi-Fi / 4G LTE
SIM	2 SIM	2 SIM
Supporto WUPIRCAM	Sì	Sì
Alimentazione	12 VDC @ 0.35 A - Batteria tampone 2500 mAh Autonomia fino a 24 ore	
Contatto	N° 1 WUCONB Contatto magnetico con ingresso cablato	N° 1 WUCONB Contatto magnetico con ingresso cablato
Sensore IR	N° 1 Infrarosso Passivo WUPIR	N° 1 Infrarosso Passivo con telecamera <b>WUPIRCAM</b>
Telecomando	N° 1 Inseritore 4 canali WUPINS4	N° 1 Inseritore 4 canali WUPINS4

# Contatti Magnetici per Interno

**SICURIT**

**U-PROX**



**WUCONB  
WUCONM**

Contatto magnetico  
con secondo ingresso



**WUCON2B  
WUCON2M**

Contatto magnetico  
con 2 zone  
e/o inclinometro



**WUCON2CPZB  
WUCON2CPZM**

Contatto magnetico  
con 2 zone con **rilevatore d'urto piezo**  
e/o inclinometro

Radio frequenza	Interfaccia wireless in banda ISM, a più velocità con più canali. Regione ITU 1 (EU, UA) da 868,0 a 868,6 MHz, banda 100 kHz, 20 mW max, fino a 4800 m (in linea d'aria)		
Comunicazione	bidirezionale sicura, rilevamento di sabotaggio, chiave a 256 bit		
Sensore di movimento	-	Inclinometro	Inclinometro
Rilevatore d'urto piezo	-	-	Sì
Sensore di temperatura	Avviso di limite di temperatura: -20°C ~ +55°C	Avviso di limite di temperatura: -20°C ~ +55°C	Avviso di limite di temperatura: -20°C ~ +55°C
Telecamera	-	-	-
Immunità agli animali	-	-	-
Zone allarme	1 zona allarme	2 zone allarme + uscita 3Vcc (funzione <b>contaimpuls</b> con <b>CON800</b> )	
Assorbimento	<5 µA (standby)	<5 µA (standby)	<5 µA (standby)
Alimentazione	Batteria al litio 3V CR123A (inclusa). Durata fino a 5 anni		
Temperatura di esercizio	IP55 -20°C ~ +50°C	IP55 -20°C ~ +50°C	IP55 -20°C ~ +50°C
Colore	bianco WUCONB marrone WUCONM	bianco WUCON2B marrone WUCON2M	bianco WUCON2CPZB marrone WUCON2CPZM
Dimensioni	rilevatore: 85 x 21 x 20 mm magnete: 85 x 11 x 6 mm	rilevatore: 85 x 21 x 20 mm magnete: 85 x 11 x 6 mm	rilevatore: 85 x 21 x 20 mm magnete: 85 x 11 x 6 mm
Peso	65 g	65 g	65 g

# Sensori Volumetrici per Interno e con Telecamera

**SICURIT**

**U-PROX**



**WUPIR**

Rilevatore di movimento senza fili



**WUPIRTEND**

Rilevatore di movimento con lente a tenda



**WUPIRGLS**

Rilevatore di movimento e rottura vetri



**WUPIRGLST**

Rilevatore di movimento e rottura vetri con lente a tenda



**NOVITÀ!**  
FUNZIONE FOTO ON DEMAND

**WUPIRCAM**

Rilevatore di movimento senza fili e telecamera 640\*480

Radio frequenza	Interfaccia wireless in banda ISM, a più velocità con più canali. Regione ITU 1 (EU, UA) da 868,0 a 868,6 MHz, banda 100 kHz, 20 mW max, fino a 4800 m (in linea d'aria)				
Comunicazione	Bidirezionale sicura, rilevamento di sabotaggio, chiave a 256 bit				
Sensore di movimento	12 m 90° immunità al rumore ottico > 6500 Lux	10 m 7,5° immunità al rumore ottico > 6500 Lux	12 m 90° immunità al rumore ottico > 6500 Lux	10 m 7,5° immunità al rumore ottico > 6500 Lux	12 m 90° immunità al rumore ottico > 6500 Lux
Rilevatore rottura vetro	-	-	8 m 120°	8 m 120°	-
Sensore di temperatura	Avviso di limite di temperatura: -20°C ~ +55°C	Avviso di limite di temperatura: -20°C ~ +55°C	Avviso di limite di temperatura: -20°C ~ +55°C	Avviso di limite di temperatura: -20°C ~ +55°C	Avviso di limite di temperatura: -20°C ~ +55°C
Telecamera	-	-	-	-	Notte: fino a 10 m Da 1 a 5 fotogrammi
Immunità agli animali	peso animale fino a 20 kg	-	peso animale fino a 20 kg	peso animale fino a 20 kg	peso animale fino a 20 kg
Assorbimento	10 µA (standby)	10 µA (standby)	10 µA (standby)	10 µA (standby)	10 µA (standby)
Alimentazione	Batteria al litio 3V CR123A (inclusa). Durata fino a 5 anni				
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
Dimensioni	con supporto da parete: 90 x 60 x 42 mm con staffa angolare: 90 x 60 x 49 mm				130 x 70 x 46,5 mm con staffa: 130 x 70 x 62 mm
Peso	130 g	150 g	150 g	150 g	210 g

# Sensori Volumetrici per Esterno

## U-PROX

## SICURIT



**NEW**

### WU2PIREXTAM

Sensore Doppio Infrarosso Passivo Antimasking



**NEW**

### WU2PIRCAMEXTAM

Sensore Doppio Infrarosso Passivo Antimasking con telecamera 640\*480



**NEW**

### WUEXTDTAM2F

Sensore Doppia Tecnologia Doppio Fascio Antimasking



**OPTEX**

### WUPIRBXSRAM

Sensore Infrarosso Passivo Doppio Fascio Antimasking



**OPTEX**

### WUVXIRDAM

Sensore Doppia Tecnologia Antimasking

Radio frequenza	Interfaccia wireless in banda ISM, a più velocità con più canali. Regione ITU 1 (EU, UA) da 868,0 a 868,6 MHz, banda 100 kHz, 20 mW max, fino a 4800 m (in linea d'aria)				
Comunicazione	Bidirezionale sicura, rilevamento di sabotaggio, chiave a 256 bit				
Sensore di movimento	Da 3 a 15 m 90°	Da 3 a 15 m 90°	10 m per parte	12 m per parte oppure 12m a tenda con trasmettitore radio U-PROX	12 m 90° oppure 12m a tenda con trasmettitore radio U-PROX
Antimasking	Antimasking	Antimasking	Antimasking	Antimasking	Antimasking
Pet-immune	Sì, peso fino a 20 kg	Sì, peso fino a 20 kg	Sì	Sì	Sì
Frequenza microonde	No	No	24.000 - 24.250 Ghz	No	No
Telecamera	-	Notte: fino a 10 m Da 1 a 5 fotogrammi	-	-	-
Assorbimento	-	-	28 µA (a riposo)	16µA (a riposo)	18µA (a riposo)
Alimentazione	3V, due batterie al litio CR123A incluse	3V, due batterie al litio CR123A incluse	3 lithium battery da 3,6 V - 2,6 Ah	3 Vcc al Litio 2,4 A (compresa)	3 Vcc al Litio 2,4 A (compresa)
Temperatura di esercizio	IP55 -20°C a +55°C	IP55 -20°C a +55°C	IP55 -20°C a +70°C	IP55 -30°C a +60°C	IP55 -20°C a +45°C
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Dimensioni	180 x 70 x 62,5 mm	180 x 70 x 62,5 mm	160 x 160 x 20 mm	200 x 93 x 99 mm	186 x 72 x 106 mm
Peso	290 g	310 g	280 g	550 g	600 g

# Sensori Volumetrici per Esterno

## U-PROX



### WU412EXTDAM\*

Tripla tecnologia portata 12m apertura 90°  
IR + MW Antimasking



### WUEXTDTQXI\*\*

Doppia tecnologia portata 12m apertura 120°  
IR + MW



### WU912EXTDAM

Doppia tecnologia portata 12m protezione a tenda IR + MW Antimasking



### WU250DTB/M

Rilevatore Doppia Tecnologia a tenda

Radio frequenza	Interfaccia wireless in banda ISM, a più velocità con più canali. Regione ITU 1 (EU, UA) da 868,0 a 868,6 MHz, banda 100 kHz, 20 mW max, fino a 4800 m (in linea d'aria)			
Comunicazione	Bidirezionale sicura, rilevamento di sabotaggio, chiave a 256 bit			
Sensore di movimento	12 m 90° con trasmettitore radio U-PROX	12 m 120° con trasmettitore radio U-PROX	12 m con trasmettitore radio U-PROX	max H 2,5 m x L 2,20 m con trasmettitore radio U-PROX
Antimasking	Antimasking	Antimasking	Antimasking	-
Pet-immune	Immunità agli animali di piccola taglia	Immunità agli animali di piccola taglia	Immunità agli animali di piccola taglia con accessorio dedicato	-
Frequenza microonde	10 GHz	10 GHz	24 GHz	24 GHz
Assorbimento	22 µA (a riposo)	16 µA (a riposo)	22 µA (a riposo)	16 µA (a riposo)
Alimentazione	Batteria 3V CR123	CR123A (3Vcc)	Batteria 3V CR123	Batteria 3V CR123
Temperatura di esercizio	IP54 -10°C A +55°C	IP54 -40°C A +45°C	IP65 -10°C A +55°C	IP54 -10°C A +55°C
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco Marrone
Dimensioni	185 x 85 x 80 mm	145 x 78 x 84 mm	110 x 44 x 63 mm	220 x 40 x 30 mm
Peso	400 g	230 g	300 g	180 g

\*INFSN4 Staffa per orientamento 45° 16€  
INFSN4P Parzializzatori per limitazioni copertura (es. tenda) 16€

\*\*INF012CA-1W Staffa per fissaggio orientamento 18€



**WUPIRGLS**

Microfono  
rottura vetri



**WUSMK**

Rilevatore  
di fumo ottico



**WUACQ**

Rilevatore  
perdite d'acqua



**WUVAL12**

Valvola dell'acqua  
da 1/2" BB



**WUVAL34**

Valvola dell'acqua  
da 3/4" BB

Radio frequenza	Interfaccia wireless in banda ISM, a più velocità con più canali. Regione ITU 1 (EU, UA) da 868,0 a 868,6 MHz, banda 100 kHz, 20 mW max, fino a 4800 m (in linea d'aria)				
Comunicazione	Bidirezionale sicura, rilevamento di sabotaggio, chiave a 256 bit				
Sensore di movimento	12 m 90° immunità al rumore ottico: > 6500 Lux	-	-	-	-
Rilevatore rottura vetro	8 m 120°	-	-	-	-
Sensore di temperatura	-	Avviso di limite di temperatura: -19°C ~ +45°C		-	-
Gamma di sensibilità	-	0.08-0.12dB/m (in condizioni: fumo di cotone, velocità dell'aria 0,2 m/sec)		-	-
Livello di pressione sonora a 3 m	-	almeno 85 dB		-	-
Pet-immune	Peso fino a 20 kg	-	-	-	-
Assorbimento	10 µA (standby)	< 8 µA (standby)	< 5 µA (standby)	-	-
Alimentazione	Batteria al litio 3V CR123A (inclusa). Durata fino a 5 anni	3V, 2 batterie AAA LR03 (incluse). Durata fino a 5 anni	Batteria al litio 3V CR123A (inclusa). Durata fino a 5 anni	3V, 2 batterie AAA LR03 (incluse). Durata fino a 3 anni	
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	IP65 -10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco	
Dimensioni	con supporto da parete: 90 x 60 x 42 mm con staffa angolare: 90 x 60 x 49 mm	Ø 80 x 45 mm	67 x 67 x 18 mm	54 x 84 x 24 mm	
Peso	150 g	150 g	55 g	135 g	

# Telecomandi e Tastiere

## U-PROX

# SICURIT



**WUPINS3**

Telecomando inseritore  
3 pulsanti



**WUPINS4  
WUPINS4N**

Telecomando inseritore  
4 pulsanti



**WUPAN**

Pulsante antipanico



**WUTAST1**

Tastiera via radio  
1 partizione



**WUTAST4**

Tastiera via radio  
4 partizioni

Radio frequenza	Interfaccia wireless in banda ISM, a più velocità con più canali. Regione ITU 1 (EU, UA) da 868,0 a 868,6 MHz, banda 100 kHz, 20 mW max				
Comunicazione	Bidirezionale sicura, rilevamento di sabotaggio, chiave a 256 bit				
Portata radio	fino a 100 m (in campo aperto)	fino a 800 m (in campo aperto)	fino a 300 m (in campo aperto)	fino a 4800 m (in campo aperto)	
Pulsanti	3	4 (Aggiunto pulsante "Inserimento parziale")	1	-	-
Funzioni dei pulsanti	Inserimento, disinserimento, pulsante programmabile	Inserimento, disinserimento, inserimento "parziale" (inserimento parziale), pulsante programmabile	Pulsante programmabile	-	-
Partizioni (Gruppi)	1	1	-	1	4
Assorbimento	10 µA (standby)	< 8 µA (standby)	< 5 µA (standby)	-	-
Alimentazione	Batteria al litio 3V, CR2032 (inclusa) Durata fino a 5 anni			3V, 2 batterie alcaline AAA (incluse) Durata fino a 2 anni	
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	
Colore	bianco	bianco WUPINS4 nero WUPINS4N	bianco	bianco	
Dimensioni	Ø 39 x 9 x 57 mm	39×10×68 mm	Ø 39 x 9 x 57 mm	84,5 x 84,5 x 14,6 mm	167 x 120 x 15 mm
Peso	15 g	40 g	15 g	75 g	250 g

# Sirene e accessori

## U-PROX

## SICURIT



**WUSIRINT**

Sirena Piezo per interno



**WUSIREXTA**

Sirena Piezo per esterno LED arancioni



**WUSIREXTSICN**

Sirena Piezo per esterno LED arancioni



**WURIP**

Ripetitore segnale per lunghe distanze



**WUCBL**

Scheda per collegamento 8 sensori cablati

Radio frequenza	Interfaccia wireless in banda ISM, a più velocità con più canali. Regione ITU 1 (EU, UA) da 868,0 a 868,6 MHz, banda 100 kHz, 20 mW max, fino a 4800 m (in linea d'aria)				
Comunicazione	Bidirezionale sicura, rilevamento di sabotaggio, chiave a 256 bit				
Livello di pressione sonora	almeno 85dB @ 1 m	113dB @ 1 m	106dB @ 1 m	-	-
Ritardo	non più di 10 secondi	non più di 10 secondi	non più di 10 secondi	-	-
Livelli di volume	3, regolabile	3, regolabile	3, regolabile	-	-
Indicazione luminosa	indicatore incorporato o esterno, regolabile	indicatore incorporato	indicatore incorporato	-	-
Ritrasmissione	-	-	-	automatica, selezione ottimale del percorso	-
Ripetitori nel sistema	-	-	-	8	-
Ingressi/Uscite	-	-	-	-	8 IN (Z1...Z8) 1 OUT relay (NO C)
Alimentazione	3V, 2 batterie al litio CR123A (incluse). Durata fino a 5 anni	3V, 4 batterie al litio CR123A (incluse) Durata fino a 5 anni + alim. esterno 10,8 ~ 13,8 VCC	12VCC Batteria di riserva 2500 mAh fino a 36 ore	10,8 ~ 13,8 VCC Batteria di riserva 2500 mAh fino a 10 ore	
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +55°C	IP54 -20°C ~ +55°C	IP54 -20°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	0°C ~ +45°C
Classe ambientale	-	III (secondo EN 50131)	III (secondo EN 50131)	II (secondo EN 50131)	-
Colore	bianco	bianco, con LED arancioni	bianco, con LED arancioni	bianco	bianco
Dimensioni	84,5 x 84,5 x 24 mm	167 x 120 x 38 mm	295 x 210 x 70 mm,	167 x 120 x 25,4 mm	167 x 120 x 38 mm
Peso	134 g	640 g	1020 g	260 g	640 g



**WUTXUNI**

Trasmittitore universale



**WURLCC**

Modulo uscita relè DC 1A



**WURLAC**

Modulo uscita relè AC 1A



**WUBAT18650**

Batteria ricambio per centrali



**WUALI**

Alimentatore



**WUTIP28WIFI**

Telecamera Wi-Fi 2MP 25 fps H.265+

Radio frequenza	Interfaccia wireless in banda ISM, a più velocità con più canali. Regione ITU 1 (EU, UA) da 868,0 a 868,6 MHz, banda 100 kHz, 20 mW max			-	-	-
Comunicazione	Bidirezionale sicura, rilevamento di sabotaggio, chiave a 256 bit			-	-	-
Ingressi	3 - ALM1, ALM2 (Allarme) e TMP (Antimanomissione)	-	-	-	-	-
Potenza in uscita	3 V, 50 mA massimo	COM NO, 10A a 250 VAC o 30VDC max	USCITA N, USCITA L, 10A a 250 VCA max	-	-	-
Operazioni	-	> 100.000	> 100.000	-	-	-
Modalità	Funzione contaimpulsi (1-10) per contatti a tapparelle o inerziali	Impulso regolabile, trigger (bistabile)	Impulso regolabile, trigger (bistabile)	-	-	-
Ottica	-	-	-	-	-	Ottica fissa da 2,8mm
Corrente erogata	-	-	-	-	650 mA	2W ~ 4,1 W
Alimentazione	3V, 3 batterie CR123A (inclide) fino a 5 anni	10,8 ~ 13,2 VCC	110-250 VCA, 50-60 Hz	3.7V 2,6AH	220 VCA uscita 12 VCC	12 VCC
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C	-	-	IP67 -40°C ~ +60°C
Colore	-	bianco	bianco	-	bianco	bianco
Dimensioni	90 x 39 x 20 mm	44 x 36 x 18 mm	44 x 36 x 18 mm	18 x 66 x 22 mm	85 x 24 x 20 mm	70 x 129 x 166 mm
Peso	340 g	55 g	55 g	50 g	110 g	480 g

Azienda Associata



# SICURIT ALARMITALIA



Azienda sostenitrice A.I.P.S.



Azienda Certificata



## SICURIT Alarmitalia® SpA

Via Gadames, 91  
20151 MILANO  
Italy  
Tel. 02 380701  
E-mail: [info@sicurit.it](mailto:info@sicurit.it)  
[www.sicurit.it](http://www.sicurit.it)

## SICURIT Veneto e Friuli

Viale dell'industria 23/6  
35129 Padova (PD)  
Tel. 049 7808387  
Commerciale: 366 2639114  
E-mail: [padova@sicurit.it](mailto:padova@sicurit.it)

## SICURIT Marche Abruzzo - Molise

Via Guido Rossa, 12  
60131 Ancona (AN)  
Tel. 071 804514  
Commerciale 1: 328 7687307  
Commerciale 2: 344 0334715  
E-mail: [ancona@sicurit.it](mailto:ancona@sicurit.it)

## SICURIT Piemonte

Via Lesna, 22  
10095 Grugliasco (TO)  
Tel. 011 7701668  
Commerciale: 340 3883080  
Tecnico: 347 2323406  
E-mail: [torino@sicurit.it](mailto:torino@sicurit.it)

## SICURIT Emilia Romagna

Via del Sostegno, 24  
40131 Bologna (BO)  
Tel. 051 6354455  
Commerciale: 345 5617170  
E-mail: [bologna@sicurit.it](mailto:bologna@sicurit.it)

## SICURIT Lazio

Via Luigi Perna, 45  
00142 Roma  
Tel. 06 5415412  
Commerciale: 335 5838176  
E-mail: [roma@sicurit.it](mailto:roma@sicurit.it)

## SICURIT Toscana

Via dei Cadolingi, 2/4  
50018 Scandicci (FI)  
Tel. 055 7310214  
Commerciale 1: 345 2959113  
Commerciale 2: 334 7001401  
E-mail: [firenze@sicurit.it](mailto:firenze@sicurit.it)

## SICURIT Sicilia

Via Giuffrida Castorina, 11/13/15  
95128 Catania (CT)  
Tel. 095 7167423  
Commerciale: 366 3271170  
E-mail: [catania@sicurit.it](mailto:catania@sicurit.it)



**DISPONIBILE**  
presso tutti i  
**Sicurit Point**